

WYPRZEDAŻ

FESTOOL

NAJTANIEJ W POLSCE



WAŻNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

 tad • met



Egzoszkieleł



-24%



577339

EXO 18 HPC 4,0 I-PLUS

Zasilanie 18 V
Maks. siła wsparcia na każde ramię
50,00 N
Technologia Bluetooth®
Rodzaj napędu Akumulator
Czas pracy 4,0 Ah 1,5 - 5 h

Uprząż nośna
TG-EXO 18
Zagłówek
KS-EXO 18
2x Akumulator HighPower
BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
Szybka ładowarka
TCL 6
skrzynia transportowa EPP

Promocyjna cena 10500,00 netto

~~12915,00 brutto~~

Cena katalogowa

~~17078,33 brutto~~

Frezarki do połączeń



-27%

576420

DF 500 Q-SET

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 420 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
25 500 min⁻¹
Ogranicznik do ustawiania głębokości
frezowania 12, 15, 20, 25, 28 mm
Maks. głębokość frezowania- 28,00mm
Frez DOMINO Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
Nastawianie głębokości frezowania
5 - 30 mm
Frezowanie po skosie 0 - 90 °
Przyłącze do odsysania pyłu Ø - 27 mm

frezarka DF 500 Q
frez DOMINO D5
przewodnica dodatkowa
przykładnica do listew
przykładnica poprzeczna
klucz płaski SW 8
przewód sieciowy plug it (4 m)
Systainer SYS3 M 187

Promocyjna cena 3996,97 netto

~~4916,27 brutto~~

Cena katalogowa

~~6758,03 brutto~~



Frezarki górnowrzecionowe



-42%

576919



OF 1010 REBQ-PLUS

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 1 010 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
9 500 - 23 000 min⁻¹
Śr. uchwytu zaciskowego 6 - 8 mm
Szybkie nastawianie głębokości frezowania 55,00 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 8,00 mm
Otwór w stole 50,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36mm

Prowadnica boczna
SA-OF 1010/MFK
Moduł oświetlenia
LM-OF 1010 R
Tuleja zaciskowa
SZ-D 8/OF 1010
klucz płaski SW 19
Przewód plug it
H05 RN-F-4
Systainer³
SYS3 M 237

Promocyjna cena 1980,00 netto

~~2435,40 brutto~~

Cena katalogowa

~~4243,50 brutto~~



-26%

576215



OF 2200 EB-PLUS

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 2 200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
10 000 - 22 000 min⁻¹
Śr. uchwytu zaciskowego 6 - 12,7 mm
Szybkie nastawianie głębokości frezowania 80,00 mm
Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 20,00 mm
Otwór w stole 89,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36/27mm

Tuleja zaciskowa
SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200
Tuleja zaciskowa
SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200
Pierścien kopiujący
KR-D 30,0/OF 2200
Łapacz wiórów
KSF-OF 2200
klucz płaski SW 24
Systainer³
SYS3 M 337

Promocyjna cena 3919,52 netto

~~4821,01 brutto~~

Cena katalogowa

~~6551,48 brutto~~

Oczyszczacz powietrza



-25%



577784

SYS-AIR M

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 200 W
Wielkość przepływu powietrza maks. 680,00 m³/h
Powierzchnia filtracyjna filtra wstępne-go 8 600,00 cm²
Powierzchnia filtracyjna filtra główne-go 24 600,00 cm²
Długość przewodu 7,50 m
Poziom hałasu 55 - 65 dB
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowe-go maks. 2 200,00 W
Klasa pyłowa M

filtr wstępny HF-SYS-AIR
Filtr główny
HF-SYS-AIR M

Promocyjna cena **2809,90 netto**
3456,18 brutto
Cena katalogowa ~~4668,16 brutto~~



Odkurzacze



-40%

574947

CTL 26 E

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 350 - 1 200 W
Wielkość przepływu powietrza maks. 3900,00 l/min
Podciśnienie maks. 24000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna 6318,00 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowa-ny gumą 7,50 m
Pojemność zbiornika / worka filtrujące-go maks. 26/24 l
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowe-go maks. 2400,00 W

Filtr główny
work filtrujący SELF-CLEAN
wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/
CT
w kartonie

Promocyjna cena **2290,00 netto**
2816,70 brutto
Cena katalogowa ~~4795,50 brutto~~



-37%

577065

CTLC MINI I-BASIC

Zasilanie 36 V
Wielkość przepływu powietrza maks. 3100,00 l/min
Podciśnienie maks. 19000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna 3369,00 cm²
Pojemność zbiornika / worka filtrujące-go maks. 10/7,5 l

Odkurzacz CTCL MINI
filtr główny High Performance
gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/
CTR
wąż zdalny do odkurzacza
CT-F I
work filtrujący SELF-CLEAN
SC-FIS-CT

Promocyjna cena **1506,36 netto**
1852,82 brutto
Cena katalogowa ~~2969,32 brutto~~



-33%

576936

CTLC SYS I-BASIC

Zasilanie 2 x 18 V
Wielkość przepływu powietrza maks. 2 400,00 l/min
Podciśnienie maks. 18 000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna 5 357,00 cm²
Pojemność zbiornika / worka filtrujące-go maks. 4,5/3,5 l
Klasa pyłowa L

Filtr główny HF-CT SYS
work filtrujący, zamontowany
Wąż ssący D 27x3m-AS-90°/CT
Ssawka do obci D 36 PD
Ssawka do szczelin D 36 FD-150
Pas do noszenia Systemera SYS-TG
Zestaw do zdalnej obsługi CT-F I

Promocyjna cena **1248,85 netto**
1536,09 brutto
Cena katalogowa ~~2325,98 brutto~~



-37%

577067

CTMC MIDI I-BASIC

Zasilanie 2 x 18 V
Wielkość przepływu powietrza maks. 3 100,00 l/min
Podciśnienie maks. 19 000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna 3 369,00 cm²
Pojemność zbiornika / worka filtrujące-go maks. 15/12,5 l
Klasa pyłowa M

Filtr główny
HF-CT COMP
work filtrujący SELF-CLEAN
SC-FIS-CT
Wąż ssący
D 27/32x3,5m-AS/CTR
Zestaw do zdalnej obsługi
CT-F I

Promocyjna cena **2019,61 netto**
2484,12 brutto
Cena katalogowa ~~3979,27 brutto~~



575841

CTL 26 E AC RENOFIX

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 350 – 1200 W
Wielkość przepływu powietrza maks. 3900 l/min
Podciśnienie maks. 24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7,5 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 26/24 l
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2200 W
Klasa pyłowa L

Filtr główny High Performance
Worek jednorazowy
Gładki wąż ssący Ø 36/32 x 3,5 m-AS z obrotowymi złączkami
Zasuwa zamykająca ComfortClean

Promocyjna cena 2980,00 netto
3665,40 brutto
Cena katalogowa ~~7318,50 brutto~~



578154

CTL 36 EI AC-PLANEX

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 350 – 1200 W
Wielkość przepływu powietrza maks. 3900,00 l/min
Podciśnienie maks. 24 000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna 6 318,00 cm²
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2 400,00 W
Klasa pyłowa L

Filtr główny HF-CT 26/36/48 HP
Wąż ssący D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225
worek filtrujący SELFCLEAN
Zasuwa zamykająca PLANEX VS-CT AC
Uchwyt narzędzia WHR-CT LHS 2

Promocyjna cena 3301,32 netto
4060,62 brutto
Cena katalogowa ~~5988,30 brutto~~



574984

CTM 36 E AC-LHS

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 350 – 1200 W
Wielkość przepływu powietrza maks. 3900,00 l/min
Podciśnienie maks. 24000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna 6318,00 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7,50 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400,00 W
Klasa pyłowa M

Filtr główny High Performance
worek filtrujący SELFCLEAN
worek jednorazowy schowek na wąż wąż ssący odporny na zginanie D36x3,5-AS/LHS 225 w kartonie

Promocyjna cena 3669,70 netto
4513,73 brutto
Cena katalogowa ~~7687,50 brutto~~



574983

CTM 36 E AC

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 350 – 1200 W
Wielkość przepływu powietrza maks. 3900,00 l/min
Podciśnienie maks. 24 000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna 6 318,00 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7,50 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2 400,00 W
Klasa pyłowa M

element zamykający do króćca ssącego,
filtr główny High Performance,
gładki wąż ssący 27/32 x 3,5m-AS/CTR
worek filtrujący SELFCLEAN
worek jednorazowy

Promocyjna cena 3933,89 netto
4838,68 brutto
Cena katalogowa ~~7995,00 brutto~~



575846

CTM 36 E AC RENOFIX

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 350 – 1200 W
Wielkość przepływu powietrza maks. 3900,00 l/min
Podciśnienie maks. 24 000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna 6 318,00 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7,50 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2 400,00 W
Klasa pyłowa M

filtr główny High Performance
worek jednorazowy
gładki wąż ssący Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R z obrotowymi złączkami
zasuwa zamykająca ComfortClean

Promocyjna cena 3984,89 netto
4901,41 brutto
Cena katalogowa ~~7933,50 brutto~~



577034

HKC 55 EB-BASIC

Zasilanie 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4500 min⁻¹
Średnica tarczy pilarskiej 160 mm
Zakres regulacji kątowej 0 - 50 °
Głębokość cięcia 0°; 90° 0 - 55 mm
Głębokość cięcia 45°/50° 42/38 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36mm

Systainer SYS3 M 337
akumulator BP 18 Li 5,0 ASI
klucz imbusowy SW 5
tarcza pilarska WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18

Promocyjna cena 1353,99 netto
1665,41 brutto
Cena katalogowa ~~2878,20 brutto~~

Pilarki tarczowe



Radia



202111

BR 10 DAB+

Radio cyfrowe-odbiór FM / DAB+
Zakres częstotliwości FM (UKF) 87,5 - 108 MHz
Głośnik 10,00 W
Eksploatacja z akumulatorem Festool 18 V
Liczba pamięci stacji 2 x 4
Wejście Aux-in 3,50 mm
Standard Bluetooth® 4.1
Wyjście USB Type-A, 5 V / 1 A

Ładowarka sieciowa do ładowania 230 V
Przewód Aux-in torba

Promocyjna cena 801,66 netto
Cena katalogowa 986,04 brutto
~~1928,24 brutto~~



Szlifierki mimośrodowe



ETSC 125-BASIC-ERGO

Zasilanie 18V
Pojemność akumulatora 3,10 Ah
Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 6 000 - 10 000 min⁻¹
Suw szlifujący 2,00 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø 125,00mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Protector Systainer SYS3 M 187
akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I
pojemnik na pył talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT)

Promocyjna cena 850,00 netto
Cena katalogowa 1045,50 brutto
~~2009,82 brutto~~



ETSC 125 3,0 I-SET

Zasilanie 18V
Pojemność akumulatora Li-Ion 3,00 Ah
Prędkość obr. ruchu mimośr. 6 000 - 10 000 min⁻¹
Suw szlifujący 2,00 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø 125,00mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Akumulator BP 18 Li 3,0 Ergo I
Szybka ładowarka TCL 6
Adapter sieciowy ACA 220-240/18V Ergo
Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M4-J W-HT
Protector PR ETS-R 125
Pojemnik na pył SB-Longlife RTS/DTS/ETS
Systainer T-LOC SYS-COMBI 2

Promocyjna cena 2239,00 netto
Cena katalogowa 2753,97 brutto
~~4243,50 brutto~~

Stacje zasilania



577709

SYS 18V AKU.4X5,0/TCL 6 DUO

Pojemność 5,00 Ah
Napięcie (napięcie znamionowe) 18 V
Prąd ładowania 2 x 6,0 A
Napięcie wejściowe 220 - 240 V

4x akumulator BP 18 Li 5,0 ASI
Szybka ładowarka TCL 6 DUO
Systainer³ SYS3 M 187

Promocyjna cena 2098,56 netto
Cena katalogowa 2581,23 brutto
~~3309,72 brutto~~



576370

ETSC 125-BASIC

Zasilanie 18V
Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 6 000 - 10 000 min⁻¹
Suw szlifujący 2,00 mm
Wymienny talerz szlifierski (średnica) 125,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Systainer³ SYS3 M 187
Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M4-J W-HT
Pojemnik na pył SB-Longlife RTS/DTS/ETS
Protector PR ETS-R 125

Promocyjna cena 1022,29 netto
Cena katalogowa 1257,42 brutto
~~2098,92 brutto~~



-40%

578181

RO150 FEQ GR-SET P

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 720 W
Prędkość obrotowa, ruch ROTEX 320 - 660 min⁻¹
Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 3300 - 6800 min⁻¹
Suw szlifujący 5,00 mm
Talerz szlifierski FastFix Ø 150,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

materiał ścierny Granat zestaw startowy D150/48 GR-Set Promotion
talerz szlifierski FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (miękki W)
Protector przewód sieciowy plug it (4 m)
Systainer SYS3 M 237

Promocyjna cena 2788,06 netto
Cena katalogowa 3429,31 brutto
~~5719,50 brutto~~

Szlifierki oscylacyjne



-25%

576678

ES-ETS 125 REQ-PLUS

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 250 W
Prędkość obrotowa ruchu mimośr.
6 000 - 12 000 min⁻¹
Suw szlifujący 2,00 mm
Ustawianie kąta 43 - 92 °
Wysokość obrzeża 5 - 60 mm
Wymienny talerz szlifierski (średnica)
125,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Prowadnica precyzyjna
AH-ES-ETS/ETSC
Talerz szlifierski
ST-STF 125/8-M4-J W-HT
Pojemnik na pył
SB-Longlife RTS/DTS/ETS
klucz imbusowy SW 5
Przewód plug it
H05 RN-F-4
Systainer³
SYS3 M 337

Promocyjna cena **1782,15 netto**
2192,04 brutto
Cena katalogowa ~~2924,76 brutto~~



-29%

576341

ETS EC 125/3 EQ-PLUS

Typ zasilania sieciowe
Pobór mocy 400 W
Prędkość obrotowa ruchu mimośr.
6 000 - 10 000 min⁻¹
Suw szlifujący 3,00 mm
Wymienny talerz szlifierski (średnica)
125,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Talerz szlifierski
ST-STF 125/8-M8-J W-HT
imbus SW 5
Przewód plug it
H05 RN-F-4
Systainer³
SYS3 M 187

Promocyjna cena **2285,61 netto**
2811,30 brutto
Cena katalogowa ~~3991,42 brutto~~



-40%

577028

RTSC 400-BASIC-ERGO

Zasilanie 18V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
6 000 - 10 000 min⁻¹
Suw robocze 12 000 - 20 000 min⁻¹
Suw szlifujący 2,00 mm
Wymienna stopa szlifierska 80x130mm

akumulator BP 18 Li 3,0 ERGO-I
stopa szlifierska StickFix 80 x 130 mm
Protector
pojemnik na pył
Systainer SYS3 M 187

Promocyjna cena **1076,64 netto**
1324,27 brutto
Cena katalogowa ~~2212,77 brutto~~



Szlifierki przegubowe



-23%

571934

LHS-E 225 EQ

Typ zasilania: sieciowe
Pobór mocy 400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
400 - 920 min⁻¹
Wymienny talerz szlifierski (średnica)
215,00 mm
Średnica materiału ściernego 225,00 mm
Długość 1,6 m
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36/27 mm

Talerz szlifierski
ST-STF-D215/8-LHS 225-SW
Pasek z rzepem
KV-215/5
Torba do przenoszenia
LHS-E 225-BAG
Przewód plug it
PLANEX H05 RN-F-4

Promocyjna cena **2480,00 netto**
3050,40 brutto
Cena katalogowa ~~3995,85 brutto~~



-44%

577458

LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-SET

Typ zasilania: sieciowe
Pobór mocy 400 W
Prędkość obrotowa ruchu mimośr.
5 000 - 8 500 min⁻¹
Suw szlifujący 4,00 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø
220,00mm
Materiały ściernie Ø 225,00 mm
Długość 1,40 m
Przyłącze do odsysania pyłu Ø
36/27mm

klips do węża
krążki ściernie StickFix Ø 225 mm STF
D225/128 P180
pasek z rzepem KV-215 (5 sztuk)
przekładka włączanie z 8 śrubami z
tworzywa sztucznego
przewód sieciowy plug it (4 m)
talerz szlifierski Ø 220 mm wraz z
przekładką
torba transportowa LHS 2-M 225-BAG
odkurzacz mobilny CTM 36 E AC
PLANEX

Promocyjna cena **7990,00 netto**
9827,70 brutto
Cena katalogowa ~~17835,00 brutto~~

Ukośnice

Urządzenia do obróbki betonu



-26%

577464

SYMC 70 EB 4,0 EBI-PLUS

Zasilanie 2 x 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 300 - 1 800/3 500 min⁻¹
Średnica tarczy pilarskiej 216,00 mm
Kąt wewnętrzny 0 - 68 °
Kąt zewnętrzny 0 - 60 °
Wysokość cięcia kąt wew. 64,00 mm
Wysokość cięcia kąt zew. 70,00 mm
Szerokość cięcia 80,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36mm

Tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48
Precyzyjny kątownik nastawny SM-SYM 70
zestaw rolek docisk mocujący obrabiany przedmiot
klucz imbusowy SW 6
klucz imbusowy SW 2
Zestaw energii SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO

Promocyjna cena **4488,65 netto**

5521,04 brutto

Cena katalogowa ~~7515,26 brutto~~



-41%

575346

DSC-AGC 18-125 FH LI 5,2 EB-PLUS

Zasilanie 18V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4 500 - 8 500 min⁻¹
Średnica tarczy Ø 125 mm
Cwint M14
Odstęp z boku 23,00 mm
Odstęp z przodu 16,00 mm
Głębokość cięcia 27 mm

2x akumulator BP 18 LI 5,2 ASI
szybka ładowarka TCL 6
klucz KF-AG
kołnierż BF-DSC-AGC M14
nakrętka mocująca UF-AG M14
osłona ssąca płyta stołowa TP-DSC-AG 125 FH
tarcza diamentowa ALL-D125 Premium
uchwyt dodatkowy VIBRASTOP w Systainerze SYS 3 T-LOC

Promocyjna cena **2312,80 netto**

2844,74 brutto

Cena katalogowa ~~4858,50 brutto~~



-33%

768016

RENOFIX RG 80 E-PLUS

Typ zasilania: sieciowe
Pobór mocy: 1100 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2000-5900 min⁻¹
Średnica narzędzia: 80 mm
Uchwyt narzędziowy: 2 x M5
Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36 mm

Oslona ssąca
Klucz imbusowy 4
Uchwyt dodatkowy VIBRASTOP
W Systainerze SYS 3 T-LOC

Promocyjna cena **2420,45 netto**

2977,15 brutto

Cena katalogowa ~~4489,50 brutto~~



-37%

768019

RG 150 E-PLUS

Typ zasilania: sieciowe
Pobór mocy: 1600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1000 - 2200 min⁻¹
Średnica narzędzia Ø: 150,00 mm
Uchwyt narzędziowy: D14/M8
Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36 mm

Ściągacz
Klucz nasadowy
Systainer SYS 5 T-LOC

Promocyjna cena **3458,69 netto**

4254,19 brutto

Cena katalogowa ~~6752,70 brutto~~



Wiertarko wkrętarki



TPC 18/4 I-BASIC 5,0

Zasilanie 18V
Biegi 4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
1/2. bieg 0 - 500/0 - 800 min⁻¹
3./4. bieg 0 - 2350/0 - 3600 min⁻¹
Maks. liczba udarów 57600,00 min⁻¹
Śr. wiertła do drewna/stali 70/13 mm
Śr. wiertła w murze (cegła) 10,00 mm
Maks. moment obrot. w drewnie/stali 50/75 Nm
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm

uchwyt narzędziowy CENTROTEC
uchwyt bitów CENTROTEC
Szybkomocujący uchwyt wiertarski KC 13-1/2-MMFP
bit PZ 2
uchwyt dodatkowy w Systainerze SYS 3 M 187
Szybka ładowarka TCL 6
Akumulator Bluetooth BP 18 Li 4,0 ASI

Promocyjna cena 978,00 netto
1202,94 brutto
Cena katalogowa ~~1876,98 brutto~~



DWC 18-4500-BASIC-4,0

Zasilanie 18V
Biegi 1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 4 500 min⁻¹
Maks. moment obrot. w drewnie/stali 5/14 Nm
Uchwyt narzędziowy 1/4"

Systainer SYS3 M 187
akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
bit PH 2
bit PH2 długi
magnetyczny uchwyt bitów
ogranicznik głębokości
podajnik
uchwyt do zawieszania
zacpek na pasek

Promocyjna cena 1158,00 netto
1424,34 brutto
Cena katalogowa ~~2398,50 brutto~~



C18 LI-BASIC

Zasilanie 18 V
Biegi 2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
Średnica wiertła do drewna/stali 40/13mm
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Maks. moment obrot. w drewnie/stali 27/45 Nm
Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm

uchwyt narzędziowy CENTROTEC
magnetyczny uchwyt bitów BH 60 CE
szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm
bit PZ 2
zacpek na pasek w Systainer SYS3 M 187

Promocyjna cena 795,21 netto
978,11 brutto
Cena katalogowa ~~1783,50 brutto~~



Zakrętarki udarowe



T 18+3 LI 3,1 COMPACT

Zasilanie 18V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 0-450/0-1500 min⁻¹
Średnica wiertła do drewna/stali: 45/13 mm
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg: 0,8-8/0,5-6 Nm
Maks. moment obrotowy w drewnie/stali: 35/50 Nm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5-13 mm

2 akumulatory BP 18 Li 3,1 C (201789)
Szybka ładowarka TCL 6 (201135)
Uchwyt narzędziowy CENTROTEC (492135)
Uchwyt bitów CENTROTEC
Szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm (769067)
Bit PZ 2
Zacpek na pasek
Systainer SYS 2 T-LOC

Promocyjna cena 1241,00 netto
1526,43 brutto
Cena katalogowa ~~2644,50 brutto~~



C12 DUO

Zasilanie 12 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0-450/0-1500 min⁻¹
Średnica wiertła do drewna/stali 25/14 mm
Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 2-7/0,5-2,5 Nm
Maks. moment obrot. w drewn./stali 18/30 Nm
Pojemność akumulatora S NiMH 3,0Ah
Czas ładowania S NiMH 70 min

ogranicznik głębokości DD-DC
ładowarka LC 45
uchwyt narzędziowy CENTROTEC
wiertło spiralne D4 CENTROTEC
uchwyt bitów CENTROTEC
uchwyt wiertarski FastFix 13 mm
bit PH 2
bit PZ 2
2 akumulatory S NiMH 3,0 Ah

Promocyjna cena 1290,00 netto
1586,70 brutto
Cena katalogowa ~~2816,70 brutto~~



TID 18 HPC 4,0 I-PLUS

Zasilanie 18V
Biegi 3 + T-Modus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2./3. 0 -1200/0 -2000/0 -3200 min⁻¹
Maks. liczba udarów 4 500,00 min⁻¹
Moment obrotowy maks. 180,00 Nm
Maks. wielkość wkrętów w przypadku drewna miękkiego 8 x 220 mm
Uchwyt narzędziowy 1/4"

2x Akumulator HighPower BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
Szybka ładowarka TCL 6
zacpek na pasek
Systainer³ SYS3 M 187

Promocyjna cena 1804,24 netto
2219,22 brutto
Cena katalogowa ~~2886,18 brutto~~



TID 18-BASIC

Zasilanie 18V
Biegi 3 + T-Modus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2./3. 0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min⁻¹
Maks. liczba udarów 4 500,00 min⁻¹
Moment obrotowy maks. 180,00 Nm
Maks. wielkość wkrętów w przypadku drewna miękkiego 8 x 220 mm
Uchwyt narzędziowy 1/4"

Systainer³ SYS3 M 187
zacpek na pasek

Promocyjna cena 942,83 netto
1159,68 brutto
Cena katalogowa ~~1523,45 brutto~~

FESTOOL



**SZCZEGÓŁY U TWOJEGO
OPIEKUNA HANDLOWEGO**

lub

d.muchowski@tadmet.com.pl

+48 785 900 091

**CENTRALA
KOŚCIERZYNA**

ul. Kapliczna 5

+48 58 686 21 95

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Hutnicza 5

+48 782 700 070



Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
Ceny w katalogu mogą ulec zmianie z powodu możliwych błędów lub czynników rynkowych.
Prosimy o potwierdzenie cen przed finalizacją zamówienia.